



Conectando Energia e Excelência
Desde 1990

Última atualização: 08/08/2025




ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



Sindicel

FIOS DE COBRE

Fios de Cobre Esmaltado




15 AO 40AWG 04 AO 34 AWG 155° 180/200° SOLDÁVEL REDONDO

Descrição: Isolação a base de Poliuretano. Boa resistência térmica e abrasão com rápida soldabilidade.

FIOS DE COBRE

Fio de Cobre Redondo Nu



04 AO 39 AWG

Descrição: Condutores sem isolamento de seção circular de uso geral.

FIOS DE ALUMÍNIO


Fio de Alumínio Redondo Esmaltado



04 AO 26 AWG 180°

Descrição: Fios de Alumínio de seção circular com película isolante de diversos materiais e com classe térmica de 180°.

CABOS FLEXÍVEIS

Cabo Flex 105°C
450/750V


0,50MM² À 25,00MM² NBR 9117

Condutor: Fios de cobre Eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 4, temperatura mole, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto Termoplástico de cloreto de polivinila (PVC/EB 105°C), com propriedade de não propagação e auto extinção de chamas.



CABOS FLEXÍVEIS

Cabo Flex 70°C
450/750V

0,30MM² À 35,00MM² NBR NM 247-3

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 4, temperatura mole, conforme NBR NM 280

Isolação: Composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC/A BWF-B 70°C), com propriedade de não propagação e auto extinção de chamas.



Matriz


(11) 2459-1301
hollytec.com.br
vendas@hollytec.com.br
Rua Amador Bueno, 95
Jardim Munhoz
Guarulhos - SP

Filial

(35) 3406-3474
hollytec.com.br
Rua Sebastião Monteiro
Ferraz, 386
Polo Industrial de Guaxupé
Guaxupé - MG



CABOS FLEXÍVEIS

**Cabo Flex 70°C
PP 300/500V**

2, 3, 4 OU 5 VIAS

NBR NM 247-5

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 5, têmpera mole, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto de policloreto de vinila tipo PVC/D 70°C, aplicado ao redor de cada condutor

Cobertura: Composto de policloreto de vinila do tipo PVC/ST5, aplicado ao redor das veias torcidas.



Rolo



Bobina

CABOS FLEXÍVEIS

**Cabo Solda PVC
450/750V**

10 MM² À 95 MM²

NBR 8762

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível, têmpera mole, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto composto de policloreto de vinila (PVC/ST1/Flexível/70°C), com propriedade de não propagação e auto extinção de chamas.




Rolo



Bobina

CABOS FLEXÍVEIS

**Cordão Paralelo
300/300V**

2X 0,50 MM² À 2X 4,00 MM²

NBR NM 247-5

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 5, têmpera mole, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto de policloreto de vinila tipo PVC/D aplicado ao redor de cada condutor.



Rolo




Carretel



Bobina

CABOS FLEXÍVEIS

**Cabo HEPR Flex
90°C 0,6/1kV**

1,5 MM² À 240 MM²

NBR 7286

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 5, têmpera mole, conforme NBR NM 280.

Isolação: Composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), tipo alto módulo para 90°C.

Cobertura: Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC/ST2), antichama (BWF) para 105°C.



Rolo



Bobina



Carretel

CABO DE COBRE

Cabo de Cobre Nú

10 MM² À 70 MM²

NBR 6524

Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, classes de encordoamento 2A e 3A



Rolo



Bobina

CABO SOLAR

Cabo Solar

4 MM² OU 6 MM²

NBR 16612

Condutor: Fios de Cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoados com seção, circular compacta, na classe 5.

Isolação: Composto poliolefinico termofixo não halogenado com baixa emissão de fumaça, não propagante a chama, na cor natural.



Rolo



Bobina

Matriz

(11) 2459-1301
hollytec.com.br
vendas@hollytec.com.br
Rua Amador Bueno, 95
Jardim Munhoz
Guarulhos - SP

Filial

(35) 3406-3474
hollytec.com.br
Rua Sebastião Monteiro
Ferraz, 386
Polo Industrial de Guaxupé
Guaxupé - MG



VERNIZES

**Verniz
Lacktherm 1303**

0,9 LITRO 5 LITROS 18 LITROS B 130°C

Descrição: Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar. Apresenta excelentes propriedades dielétricas, mecânicas e flexibilidade.

VERNIZES

**Verniz
Lacktherm 1314/40**

5 LITROS 18 LITROS H 180°C

Descrição: Verniz a base de poliéster modificado de cura em estufa. Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química.

VERNIZES

**Verniz
Lacktherm 1333**

0,9 LITRO 5 LITROS 18 LITROS B 130°C

Descrição: Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar. Apresenta excelentes propriedades dielétricas, mecânicas e flexibilidade.

DILUENTES

**Diluyente
Alquídico 1021**

0,9 LITRO 5 LITROS 18 LITROS

Descrição: Utilizado para limpeza e diluição de tintas alquídicas. Evaporação rápida.

TINTAS

**Tinta Liq AL SRA 112 RT
Azul RAL 5007**

3,6 LITROS AZUL

Descrição: Tinta de acabamento a base de resina alquídica. Possui alto desempenho e boa retenção de cor em ambientes externos.

Matriz

(11) 2459-1301
hollytec.com.br
vendas@hollytec.com.br
Rua Amador Bueno, 95
Jardim Munhoz
Guarulhos - SP

Filial

(35) 3406-3474
hollytec.com.br
Rua Sebastião Monteiro
Ferraz, 386
Polo Industrial de Guaxupé
Guaxupé - MG

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Sindicel


PAPÉIS ISOLANTES

**Poliéster
Classe B**

130°C

Descrição: Suas características de estabilidade dimensional proporcionam uma grande capacidade de isolação elétrica. Fabricados em cor leitosa.


PAPÉIS ISOLANTES

**L. Nomex
Classe H**

180°C

Descrição: Laminado flexível composto por filme de poliéster, revestido em ambos os lados com papel aramida (Nomex®), colado com adesivo sintético de termocura.

PAPÉIS ISOLANTES

**D.M.D
Classe F**

155°C

Descrição: Laminado de 3 camadas, composto de Filme Poliéster, recoberto em ambos os lados com Fibras de Poliéster "non woven".

PAPÉIS ISOLANTES

**Isolex
Classe A**

105°C

Descrição: Isolante flexível com boa rigidez dielétrica, muito usado para isolar canaletas nas ranhuras dos motores elétricos, rotores, bobinas, transformadores e interruptores de qualquer tipo.

Quem Somos

Fundada em 1990, a HOLLYTEC iniciou as suas atividades na cidade de Guaxupé-MG em uma sede de 50m², tendo como principal atividade a comercialização de fios de cobre e acessórios para enrolamento de motores de forma ambulante (porta a porta), atendendo os estados de MG e SP.

Em 2007, seguindo o plano de expansão, teve sua sede alterada para a cidade de Guarulhos-SP, aumentando o portfólio de produtos e ampliando as vendas a nível nacional. Em 2015, com mudança para instalações mais modernas com 1000m², adquiriu uma fábrica de cabos flexíveis.

Em 2021 abre uma filial em Guaxupé, em uma área de 2000m², exclusiva para fabricação de fios trefilados.

Em 2023, com mais de 100 colaboradores diretos, a HOLLYTEC distribui fios de cobre, alumínio e cabos elétricos em todo o território nacional.

**Matriz**

(11) 2459-1301
hollytec.com.br
vendas@hollytec.com.br
Rua Amador Bueno, 95
Jardim Munhoz
Guarulhos - SP

Filial

(35) 3406-3474
hollytec.com.br
Rua Sebastião Monteiro
Ferraz, 386
Polo Industrial de Guaxupé
Guaxupé - MG



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

